

FDV - Deltronic S-1231

Produktnavn:	Deltronic S-1231, ionisk kablet seriekoblingsbar røykvarsler	
Produktbeskrivelse:	Deltronic S-1231 er en ionisk kablet seriekoblingsbar røykvarsler tiltenkt bruk i private hjem og fritidsboliger. Leveres stykkpakket i pappeske med 9 volts batteri og bruksanvisning. Det medfølger monteringsbrakett for takmontering, skruer og plugg	
Tekniske data:	Dimensjoner: Ø 100 mm, H 30mm. Vekt: ca. 125g (ink. batteri og takbrakett) Batteri: 9 volts batteri, medfølger. Batteriets levetid: >1 år Driftstemperatur: 0° til + 50°C Luftfuktighet: 0 – 85 % Signaltonens lydstyrke: >85 db (A)/3 m Anbefalt maks antall i serie: 12 stk. Maks kabellengde (2x0,75mm ²): 300m	
Reklamasjonsrett:	5 års garanti ved privatkjøp / 1 år ved næringskjøp i.h.t. kjøpsloven. Gjelder ikke batteriet.	
Vedlikehold/kontroll	Kunde skal selv kontrollere sin røykvarsler hver måned, ref bruksanvisning. Samtidig med årlig batteribytte bør røykvarsleren rengjøres, ref. bruksanvisning. Byttes ut etter 10 år, som er oppgitt maks levetid fra produsent.	
Godkjenning:	NS-EN14604:2005 og DSB 235-122. Sertifikatnummer: 0086-CPD-537081	
Brannteknisk klassifisering:	Røykvarsleren er brannteknisk uklassifisert.	
Tilbehør:	Selvklebende takbrakett. Multibrakett. Batteriboks for høyt tak.	
Annet:	Miljødeklarasjon: Produktet inneholder en liten radioaktiv kilde, men er klassifisert som EE-avfall. Avfallshåndtering / gjenbruksmuligheter: Produktet skal destrueres som EE-avfall etter endt levetid.	
Henvisninger:	NS-EN 14604:2005; Røykvarsleren DSB 235-122; Tidligere særnorsk godkjenning, gyldig til 25.07.2013.	
Distributør:	BSP AS Postboks 596 1411 Kolbotn	Tlf : 21 55 57 00 Fax : 22 30 47 00 Epost : post@bsp.no
Produsent:	Deltronic Security AB Lantvärmsgatan 4 414 51 Göteborg Sverige	