

**Montering**

PEARL stigen kan kombineres med en adapter for montering på mur og tømmervegger. Montering er veldig enkel og tar under en time.

**Egenskaper**

Adapteren er testet og oppfyller de samme egenskapene som stigen har.

**På veggen**

Adapteren er ikke sjenerende og skiller seg ikke mer ut enn en panelovn som henger på veggen.

For PEARL brannstige

# Adapter



**Vi har utviklet en egen adapter for utenpåliggende installasjon. Noe som vil forenkle installasjons jobben i de tilfeller der integrering er vanskelig, som f.eks. i murhus.**

**Adapteren leveres komplett med alle skruer som er nødvendig. Selve monterings jobben gjør du på under en time.**

**Når en røykvarsler har varslet at det er brann, har familien din ca 3 minutter til og evakuere trygt.**

**Er Du Beredt ?**

**EVAC**  
— NORGE —  
**Norge**



Fakta:	Tekniske spesifikasjoner for adapter
<b>Produsent/Leverandør</b>	Hydal As / Evac Norge
<b>Utv.mål</b>	420mm x 360mm x 95mm (L x H x D )
<b>Vekt</b>	1,5 kg (Totalvekt med stige 14,5 kg)
<b>Produksjons materiale</b>	Aluminium i henhold til EN 10204
<b>Bruksområde</b>	Mur/tømmer vegger
<b>Vekt begrensning</b>	Samme som stige (680kg)
<b>Farge</b>	Hvit lakkert.
<b>Garanti</b>	15 år på samme villkår som stige
<b>Vedlikehold</b>	Adapteren sammen med stigen skal inspiseres jevnlig for skade, løse deler, eller forvitring av materialene den er laget av. Med stigen montert i adapteren er den ment for bruk til en person om gangen. til tross for dette kan inntil 3 personer benytte den i nødstilfelle så lenge grensen på 680kg ikke overskrides.
<b>Utstyr som følger med</b>	2 stk M8 x 45mm låseskrue kvalitet Din 603 8.8 (lakkert skruehode) 4 stk M6 x 35mm låseskrue kvalitet Din 603/5 4.6 (lakkert skruehode) 2 stk M8 låsemutter kvalitet Din 985 4 stk M6 låsemutter kvalitet Din 985 2 stk 8,4mm x 16 x 1,6 skiver Din 125 4 stk M10 x 100mm ekspansjonsbolt med mutter 4 stk 10mm x 65mm Fransk treskrue kvalitet Din 5712
<b>Godkjenning</b>	Testet av Westcon Løfteteknikk As